

**Свойства**

<b>Диапазон на използване</b>	на строежи, в минното дело и при изграждане на тунели
<b>Съединение 1</b>	кръгла външна резба
<b>Съединение 2</b>	съединение за маркучи
<b>Течности</b>	въздух под налягане, вода
<b>Материал</b>	стомана
<b>Повърхностно защитно покритие</b>	с галванично покритие

**Указание**

Свързва се със стяги за маркучи DIN 20039 A

**Описание**

подходящи за завинтвания със сферичен наконечник  
перфектно прилягане на маркуча благодарение на завъртения контур на наконечника

**Артикул**

Обозначение	за маркуч ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	Дължина (mm)	Дължина на съединителната втулка (mm)	SW (mm)	Конус	Работно налягане bar
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = ширина на ключа – Ø ID = проходящ отвор