TRD
Резбова съединителна втулка

Свойства

Диапазон на използване	на строежи, в минното дело и при изграждане на тунели
Съединение 1	кръгла външна резба
Съединение 2	съединение за маркучи
Течности	въздух под налягане, вода
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

Указание
Свързва се със стяги за маркучи DIN 20039 A

Описание
подходящи за завинтвания със сферичен наконечник
перфектно прилягане на маркуча благодарение на завъртяния контур на наконечника

Артикул

Обозначение	за маркуч ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	Дължина (mm)	Дължина на съединителната втулка (mm)	SW (mm)	Конус	Работно налягане bar
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = ширина на ключа – Ø ID = проходящ отвор

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.