

### Свойства

Обем на доставката с бобина, без щекер

Работно налягане макс. 350 bar



### Указание

Внимание!

Клапаните тип HKEMDV10N01/NC1 не са седлови клапани

За клапани HKEMDV08\*\*\*230AC моля използвайте щекер на изправител HKSP669

Въртящ момент на затягане за размер на клапана 08 в алуминиев корпус: 34-41 Nm

Въртящ момент на затягане за размер на клапана 08 в стоманен корпус: 47-54 Nm

Въртящ момент на затягане за размер на клапана 10 в алуминиев корпус: 47-54 Nm

Въртящ момент на затягане за размер на клапана 10 в стоманен корпус: 74-81 Nm

Въртящ момент на затягане за размер на клапана 12 в алуминиев корпус: 74-81 Nm

Въртящ момент на затягане за размер на клапана 12 в стоманен корпус: 95-102 Nm

### Артикул

| Обозначение          | Управление            | Обемен поток max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | причислен корпус с холендър       | Резба с холендър          | Изпълнение | Номинално напрежение/вид ток | Тегло (kg) |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------|
| HK EMDV 08 N08 12DC  | със серво управление  | 38,0                      | 78,7   | 27,9   | 34,3   | HK GEH 38 C 0820                  | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B     | (1)        | 12 VDC                       | 0,36       |
| HK EMDV 08 N08 24DC  | със серво управление  | 38,0                      | 78,7   | 27,9   | 34,3   | HK GEH 38 C 0820                  | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B     | (1)        | 24 VDC                       | 0,36       |
| HK EMDV 08 N08 230AC | със серво управление  | 38,0                      | 78,7   | 27,9   | 34,3   | HK GEH 38 C 0820                  | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B     | (1)        | 230 VAC                      | 0,36       |
| HK EMDV 08 NC8 12DC  | със серво управление  | 38,0                      | 71,1   | 27,9   | 34,3   | HK GEH 38 C 0820                  | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B     | (1)        | 12 VDC                       | 0,36       |
| HK EMDV 08 NC8 24DC  | със серво управление  | 38,0                      | 71,1   | 27,9   | 34,3   | HK GEH 38 C 0820                  | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B     | (1)        | 24 VDC                       | 0,36       |
| HK EMDV 08 NC8 230AC | със серво управление  | 38,0                      | 71,1   | 27,9   | 34,3   | HK GEH 38 C 0820                  | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B     | (1)        | 230 VAC                      | 0,36       |
| HK EMDV 08 NC3 12DC  | с директно управление | 19,0                      | 78,7   | 27,9   | 34,3   | HK GEH 38 C 0820                  | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B     | (1)        | 12 VDC                       | 0,41       |
| HK EMDV 08 NC3 24DC  | с директно управление | 19,0                      | 78,7   | 27,9   | 34,3   | HK GEH 38 C 0820                  | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B     | (1)        | 24 VDC                       | 0,41       |
| HK EMDV 08 NC3 230AC | с директно управление | 19,0                      | 78,7   | 27,9   | 34,3   | HK GEH 38 C 0820                  | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B     | (1)        | 230 VAC                      | 0,41       |
| HK EMDV 10 N01 12DC  | с директно управление | 30,0                      | 93,2   | 32,5   | 45,2   | HK GEH 38 C1020                   | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B    | (2)        | 12 VDC                       | 0,88       |
| HK EMDV 10 N01 24DC  | с директно управление | 30,0                      | 93,2   | 32,5   | 45,2   | HK GEH 38 C1020                   | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B    | (2)        | 24 VDC                       | 0,88       |
| HK EMDV 10 N01 230AC | с директно управление | 30,0                      | 93,2   | 32,5   | 45,2   | HK GEH 38 C1020                   | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B    | (2)        | 230 VAC                      | 0,88       |
| HK EMDV 10 NC1 12DC  | с директно управление | 30,0                      | 93,2   | 32,5   | 45,2   | HK GEH 38 C1020                   | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B    | (2)        | 12 VDC                       | 0,88       |
| HK EMDV 10 NC1 24DC  | с директно управление | 30,0                      | 93,2   | 32,5   | 45,2   | HK GEH 38 C1020                   | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B    | (2)        | 24 VDC                       | 0,88       |
| HK EMDV 10 NC1 230AC | с директно управление | 30,0                      | 93,2   | 32,5   | 45,2   | HK GEH 38 C1020                   | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B    | (2)        | 230 VAC                      | 0,88       |
| HK EMDV 12 N04 12DC  | със серво управление  | 136,0                     | 90,5   | 44,4   | 45,2   | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2)        | 12 VDC                       | 0,90       |
| HK EMDV 12 N04 24DC  | със серво управление  | 136,0                     | 90,5   | 44,4   | 45,2   | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2)        | 24 VDC                       | 0,90       |
| HK EMDV 12 N04 230AC | със серво управление  | 136,0                     | 90,5   | 44,4   | 45,2   | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2)        | 230 VAC                      | 0,90       |
| HK EMDV 12 NC4 12DC  | със серво управление  | 136,0                     | 90,5   | 44,4   | 45,2   | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1)        | 12 VDC                       | 0,90       |
| HK EMDV 12 NC4 24DC  | със серво управление  | 136,0                     | 90,5   | 44,4   | 45,2   | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1)        | 24 VDC                       | 0,90       |
| HK EMDV 12 NC4 230AC | със серво управление  | 136,0                     | 90,5   | 44,4   | 45,2   | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1)        | 230 VAC                      | 0,90       |

(1) без аварийно ръчно задействане – (2) с аварийно ръчно задействане

### Принадлежности

HK GEH 20 AL корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 2-пътни алуминий

HK GEH 20 GGG корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 2-пътни GGG40

HK SP DIN 43650 Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400

HK SP EMDV бобина за клапан картридж EMDV