


NP 300

Маркуч за щекерно свързване

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | зона на ниско налягане рециркулационни маркучи пневматични управления капитално строителство общо приложение за въздух, вода и т.н. |
| Вътрешен слой | NBR (нитрил) основа |
| Подложка | една оплетена подложка от текстил |
| Външен слой | синтетична гума |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Течности | вода въздух хидравлични масла (на основата на минерално масло) незамръзващи течности |



Указание

не е подходящ при хидравлични удари или критични приложения

Артикул

| Обозначение | DN* | Мярка | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Работно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) | Цвят |
|-------------|-----|-------|------|--------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| NP 306 | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | черен |
| NP 310 | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | черен |
| NP 313 | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | черен |
| NP 316 | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | черен |
| NP 320 | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | черен |
| NP 306 BL | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | син |
| NP 310 BL | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | син |
| NP 313 BL | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | син |
| NP 316 BL | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | син |
| NP 320 BL | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | син |
| NP 306 GRN | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | зелен |
| NP 310 GRN | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | зелен |
| NP 313 GRN | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | зелен |
| NP 316 GRN | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | зелен |
| NP 320 GRN | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | зелен |
| NP 306 R | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | червен |
| NP 310 R | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | червен |
| NP 313 R | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | червен |
| NP 316 R | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | червен |
| NP 320 R | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | червен |
| NP 306 GRA | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | сив |
| NP 310 GRA | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | сив |
| NP 313 GRA | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | сив |

DN = номинален диаметър, номинална ширина