

# PA 700 SF6 45

Притискаща арматура, SFS W45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване        | притискаща арматура за маркучи HD 400    |
| Съединение 1                  | съединение за фланци SAE 6000 PSI        |
| Форма на уплътнение 1         | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF |
| съкращение                    | SFS                                      |
| Стандарт                      | SAE J518<br>ISO 6162-2                   |
| Интегриране                   | със скъсващ се предпазител (Interlock)   |
| Обем на доставката            | притискащ нипел + притискащ пръстен      |
| Материал                      | стомана                                  |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                    |



## Артикул

| Обозначение      | DN | Мярка | Цол  | Размер на фланеца | Работно налягане (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|------------------|----|-------|------|-------------------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 713 SF6 45    | 12 | 8     | 1/2" | 1/2"              | 420,0                  | 31,8   | 7,7    | 95,5    | 23,0    |
| PA 713 SF6 20 45 | 12 | 8     | 1/2" | 3/4"              | 420,0                  | 41,3   | 8,8    | 99,9    | 23,0    |
| PA 716 SF6 13 45 | 16 | 10    | 5/8" | 1/2"              | 420,0                  | 31,8   | 7,7    | 114,0   | 21,5    |
| PA 716 SF6 20 45 | 16 | 10    | 5/8" | 3/4"              | 420,0                  | 41,3   | 8,8    | 117,5   | 25,0    |
| PA 716 SF6 25 45 | 16 | 10    | 5/8" | 1"                | 420,0                  | 47,6   | 9,5    | 121,0   | 29,0    |
| PA 720 SF6 45    | 19 | 12    | 3/4" | 3/4"              | 420,0                  | 41,3   | 8,8    | 135,5   | 30,0    |
| PA 720 SF6 25 45 | 19 | 12    | 3/4" | 1"                | 420,0                  | 47,6   | 9,6    | 139,5   | 34,5    |
| PA 725 SF6 20 45 | 25 | 16    | 1"   | 3/4"              | 420,0                  | 41,3   | 8,8    | 164,0   | 36,5    |
| PA 725 SF6 45    | 25 | 16    | 1"   | 1"                | 420,0                  | 47,6   | 9,6    | 164,0   | 33,5    |
| PA 725 SF6 32 45 | 25 | 16    | 1"   | 1.1/4"            | 420,0                  | 54,0   | 10,4   | 169,0   | 38,5    |