

Свойства

Диапазон на използване	нипел за маркучи за кондиционери система с клипс
Съединение 1	гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Конструкция	тръбна наставка, уплътняваща с кръгло уплътнение, long pilot
Модификация	права
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Указание

Поръчайте кръглите уплътнения отделно, те не се съдържат в обема на доставката.

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	S1
ACN 08 AO 5/8	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	72,7	19
ACN 10 AO	10	6	3/8"	5/8" -18 UNF	8,0	72,9	19
ACN 10 AO 13	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	73,1	22
ACN 13 AO	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	73,3	22
ACN 13 AO 16	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	78,1	27
ACN 16 AO	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	11,9	77,8	27
ACN 16 AO 20	16	10	5/8"	1.1/16" -14 UNS	11,9	79,8	32
ACN 20 AO	19	12	3/4"	1.1/16" -14 UNS	16,4	92,2	32

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Принадлежности

AC OR TUBO GR Кръгло уплътнение, TUBO клима