

ACN AO 45

Нипел AC-Clip, тръбна наставка, ъгъл 45°

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	нипел за маркучи за кондиционери система с клипс
Съединение 1	гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Конструкция	тръбна наставка, уплътняваща с кръгло уплътнение, long pilot
Модификация	ъгъл 45°
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Указание

Поръчайте кръглите уплътнения отделно, те не се съдържат в обема на доставката.

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ACN 08 AO 5/8 45	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	93,0	20,3	19
ACN 10 AO 45	10	6	3/8"	5/8" -18 UNF	8,0	93,1	20,3	19
ACN 10 AO 13 45	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	97,2	21,0	22
ACN 13 AO 45	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	97,0	21,0	22
ACN 13 AO 16 45	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	108,0	23,0	27
ACN 16 AO 45	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	11,9	108,0	23,0	27
ACN 16 AO 20 45	16	10	5/8"	1.1/16" -14 UNS	11,9	120,7	28,5	32
ACN 20 AO 45	19	12	3/4"	1.1/16" -14 UNS	16,4	123,3	35,4	32

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Принадлежности

AC OR TUBO GR Кръгло уплътнение, TUBO клима