

ACN AO 90

Нипел AC-Clip, тръбна наставка, ъгъл 90°

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	нипел за маркучи за кондиционери система с клипс
Съединение 1	гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Конструкция	тръбна наставка, уплътняваща с кръгло уплътнение, long pilot
Модификация	ъгъл 90°
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Указание

Поръчайте кръглите уплътнения отделно, те не се съдържат в обема на доставката.

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ACN 08 AO 5/8 90	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	85,7	39,8	19
ACN 10 AO 90	10	6	3/8"	5/8" -18 UNF	8,0	85,9	46,9	19
ACN 10 AO 13 90	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	92,8	41,0	22
ACN 13 AO 90	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	92,3	41,0	22
ACN 13 AO 16 90	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	101,0	47,1	27
ACN 16 AO 90	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	11,9	100,0	47,1	27
ACN 16 AO 20 90	16	10	5/8"	1.1/16" -14 UNS	11,9	108,5	57,7	32
ACN 20 AO 90	19	12	3/4"	1.1/16" -14 UNS	16,4	111,4	57,7	32

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Принадлежности

AC OR TUBO GR Кръгло уплътнение, TUBO клима