

ACN AO BH

Нипел AC-Clip, тръбна наставка с пълнещ клапан високо налягане

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	нипел за маркучи за кондиционери система с клипс
Съединение 1	гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Съединение 2	пълнещ клапан
Конструкция	тръбна наставка, уплътняваща с кръгло уплътнение и пълнещ клапан, long pilot
Модификация	права
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Указание

Поръчайте кръглите уплътнения отделно, те не се съдържат в обема на доставката.

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 08 AO 5/8 BH	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	99,3	33,5	19
ACN 10 AO 13 BH	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	103,5	35,0	22
ACN 13 AO BH	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	103,3	35,0	22
ACN 13 AO 16 BH	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	95,3	24,2	27

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Принадлежности

AC OR TUBO GR Кръгло уплътнение, TUBO клима