

ACN AO BN

Нипел AC-Clip, тръбна наставка с пълнещ клапан ниско налягане

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	нипел за маркучи за кондиционери система с клипс
Съединение 1	гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Съединение 2	пълнещ клапан
Конструкция	тръбна наставка, уплътняваща с кръгло уплътнение и пълнещ клапан, long pilot
Модификация	права
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Указание

Поръчайте кръглите уплътнения отделно, те не се съдържат в обема на доставката.

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 13 AO 16 BN	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	95,3	24,2	27
ACN 16 AO BN	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	11,9	95,0	24,2	27
ACN 16 AO 20 BN	16	10	5/8"	1.1/16" -14 UNS	11,9	97,0	25,2	32

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Принадлежности

AC OR TUBO GR Кръгло уплътнение, TUBO клима