

PR V4 (Z)

Прецизионна стоманена тръба, цолова, 1.4571


HANSA FLEX

Свойства

Конструкция прецизионна стоманена тръба, цолова

Материал благородна стомана 1.4571

Дължина на тръбата 6 метра



Указание

Посочените данни за налягане се отнасят за прави тръби.

При извити тръби трябва аналогично на DIN EN 13480-4 да се изчислят съответните дебелини на стените.

Допълнителна информация

Изчисление аналогично на DIN 2413 (проект)

Случай на натоварване I : Статично (до 100 °C)

Случай на натоварване III : Динамично (до 200 °C) ширина на вибриране = P бар

Коефициент на якост: K 234 [N/мм²]

Коефициент на безопасност: S 1,5

Граница на якост при постоянно пулсиращо натоварване: $\sigma_{Sch/D} 190$ [N/мм²]

Допуски: DIN 10305-4Граница на провлачване по DIN 10216-5 Rp 1,0 до 50°C

Артикул

Обозначение	Ø d2 (mm)	Толеранс AD +/- (mm)	Ø d1 (mm)	Толеранс ID +/- (mm)	S (mm)	Случай на натоварване I (bar)	Случай на натоварване III (bar)
PR 17.2-2.3 V4	17,20	0,08	12,60	0,15	2,30	375	272
PR 17.2-2.9 V4	17,20	0,08	11,40	0,15	2,90	375	272
PR 21.3-2 V4	21,30	0,08	17,30	0,08	2,00	269	201
PR 33.7-1.6 V4	33,70	0,08	30,50	0,15	1,60	126	98
PR 33.7-3.2 V4	33,70	0,08	27,30	0,15	3,20	274	205
PR 42.4-1.6 V4	42,40	0,08	39,20	0,20	1,60	97	76
PR 42.4-2 V4	42,40	0,20	38,40	0,20	2,00	117	92
PR 42.4-2.6 V4	42,40	0,20	37,20	0,20	2,60	161	124
PR 42.4-3.2 V4	42,40	0,20	36,00	0,20	3,20	206	156
PR 48.3-1.6 V4	48,30	0,20	45,10	0,20	1,60	77	61
PR 48.3-3.2 V4	48,30	0,20	41,90	0,20	3,20	180	138
PR 48.3-6.3 V4	48,30	-	35,70	-	6,30	-	-
PR 60.3-2.9 V4	60,30	0,25	54,50	0,30	2,90	121	95
PR 76.1-2.9 V4	76,10	0,35	70,30	0,35	2,90	90	71
PR 88.9-2.9 V4	88,90	0,40	83,10	0,45	2,90	71	57
PR 88.9-3.2 V4	88,90	0,40	82,50	0,45	3,20	82	65
PR 88.9-11.13 V4	88,90	0,70	66,64	0,70	11,13	347	249