

# К 44-32 / К44-61

Свързващо резбово съединение, форма Т

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1 - 3              | метрична външна резба цилиндрична  |
| Форма на уплътнение 1 - 3     | ударно изпълнение  |
| Конструкция                   | за закрепване на противопожарни прегради   |
| Модификация                   | форма Т  |
| Обем на доставката            | с холендрова гайка, режец пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка |
| Материал                      | стомана  |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие  |



## Артикул

| Обозначение | Ø d1<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|-------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|----|
| К 44-32     | 15           | M 22 x 1,5 | 34        | 114        | 54         | 19         | 27 | 27 |
| К 44-61     | 18           | M 22 x 1,5 | 34        | 114        | 54         | 24         | 32 | 27 |

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

К 440-26    Свързващ крайник, преградно резбово съединение, стомана