

SILO SD

Маркуч за бункери за приложения при всмукване и налягане

HANSA FLEX

Свойства	
Диапазон на използване	за товарене и разтоварване на цимент, пясък, чакъл и гранулат от бункерни транспортни средства.
Особени белези	коефициент на износване съгласно DIN 53516 < 65 мм ³
Стандарт	ISO 1307
Вътрешен слой	високо устойчива на износване, изолираща гума
Подложка	много устойчива на скъсване, синтетична текстилна подложка, спирала от стоманена тел и многожилни гъвкави медни проводници.
Външен слой	специална синтетична гума, високо устойчив на износване, на озон и атмосферни условия, щрихована.
Цвят	черен
Температура min.	-40 °C
Температура max.	70 °C
Течности	цимент пясък чакъл гранулати



Артикул									
Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Вакум (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина на ролката (m)	
SILO 25-7 SD	1"	25,4	39,0	10,0	30	0,93	155	40	
SILO 32-6.5 SD	1.1/4"	32,0	45,0	10,0	30	0,93	190	40	
SILO 38-7 SD	1.1/2"	38,0	52,0	10,0	30	0,93	230	40	
SILO 51-7.5 SD	2"	50,8	66,0	10,0	30	0,93	305	40	
SILO 63-7.5 SD	2.1/2"	63,5	78,5	10,0	30	0,93	380	40	
SILO 76-8 SD	3"	76,2	92,0	10,0	30	0,93	460	40	
SILO 80-10.5 SD	3.1/4"	80,0	101,0	10,0	30	0,93	500	40	
SILO 90-8.5 SD	3.1/2"	90,0	107,0	10,0	30	0,93	540	40	
SILO 102-9 SD	4"	101,6	120,0	10,0	30	0,93	610	40	
SILO 127-11 SD	5"	127,0	149,0	10,0	30	0,93	765	40	
SILO 152-11 SD	6"	152,4	174,5	10,0	30	0,93	915	40	
SILO 203-13 SD	8"	203,2	229,0	10,0	30	0,93	1220	20	
SILO 254-13.5 SD	10"	254,0	281,0	10,0	30	0,93	1525	20	