

SANDSTRAHL

Пясъкоструен маркуч

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	за почистване на метал, камък и други повърхности за транспортиране на високо абразивни среди
Вътрешен слой	високо устойчива на износване, изолираща гума
Подложка	много устойчива на скъсване, синтетична текстилна подложка и многожилни гъвкави медни проводници
Външен слой	естествен и синтетичен каучук, устойчив на износване, на озон и атмосферни условия щрихован
Цвят	черен
Температура min.	-40 °C
Температура max.	70 °C
Течности	пясък



Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина на ролката (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40