

SANDSTRAHL

Пясъкоструен маркуч

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | за почистване на метал, камък и други повърхности за транспортиране на високо абразивни среди |
| Вътрешен слой | високо устойчива на износване, изолираща гума |
| Подложка | много устойчива на скъсване, синтетична текстилна подложка и многожилни гъвкави медни проводници |
| Външен слой | естествен и синтетичен каучук, устойчив на износване, на озон и атмосферни условия щрихован |
| Цвят | черен |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 70 °C |
| Течности | пясък |



Артикул

| Обозначение | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Работно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) | Дължина на ролката (m) |
|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| SANDSTRAHL 13-7 | 13 | 27 | 12,0 | 36 | 127 | 40 |
| SANDSTRAHL 19-7 | 19 | 33 | 12,0 | 36 | 190 | 40 |
| SANDSTRAHL 25-7 | 25 | 39 | 12,0 | 36 | 254 | 40 |
| SANDSTRAHL 32-8 | 32 | 48 | 12,0 | 36 | 320 | 40 |
| SANDSTRAHL 38-9 | 38 | 56 | 12,0 | 36 | 380 | 40 |
| SANDSTRAHL 51-11 | 51 | 69 | 12,0 | 36 | 510 | 40 |
| SANDSTRAHL 63-9.5 | 63 | 82 | 12,0 | 36 | 635 | 40 |