


# TEX WAS

Лек маркуч, със стабилна форма, тъкан

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | промишлен и строителен отрасъл<br>аграрна техника  |
| Особени белези         | изключително лек, устойчив на прегъване и гъвкав (също при студ)<br>възможно е много високо постоянно работно налягане<br>благодарение на тънката стена е необходимо малко място, може да се повдига с хаспел<br>отлично устойчив на стареене и озон |
| Вътрешен слой          | висококачествен гума EPDM  |
| Подложка               | много здраво полиестерно влакно,<br>оцветено, кръгла оплетка.  |
| Външен слой            | EPDM (с дизайн на плат)  |
| Цвят                   | черен със сини линии   |
| Температура min.       | -30 °C   |
| Температура max.       | 100 °C   |
| Течности               | вода   |



## Описание

индустриален маркуч, който може да се повдига с хаспел (подходящ и за гореща вода)

## Артикул

| Обозначение  | Цол    | Вътрешен Ø (mm) | Дебелина на стената (mm) | Работно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) | Дължина на ролката (m) |
|--------------|--------|-----------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| TEX 20-2 WAS | 3/4"   | 20              | 2,0                      | 40,0                   | 120                        | 120                         | 60                     |
| TEX 26-2 WAS | 1"     | 26              | 2,0                      | 40,0                   | 120                        | 140                         | 60                     |
| TEX 32-3 WAS | 1.1/4" | 32              | 3,3                      | 40,0                   | 120                        | 170                         | 60                     |