SKS HL 2 MULTI R

Мулти куплунг подвижна половина правоъгълна

Свойства



Диапазон на използване	промишленост транспортни и общински автомобили аграрна техника
Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	24° вътрешен конус
Съединение 2	щекер
Стандарт	съответства на DIN ISO 16028
Остатъчно налягане:	възможност за съединяване до 40 bar остатъчно налягане на страната на щекера
Конструкция	мулти куплунг
Допълнение към конструкцията	конструкция с планка като система за бърза смяна
макс: Преминаване	100 L/min

Описание

Бързите съединители се използват навсякъде там, където често
се сменят допълнителни елементи.

Допълнителна информация

Pri tome multi spojke nude bitne prednosti
u odnosu na spojene vijčane i utične spojke:
- uštedu vremena zahvaljujući brzom i jednostavnom mijenjanju dogradnih uređaja
- lako rukovanje zahvaljujući istovremenom spajanju više priključaka
- spajanje bez poteškoća i ako postoje tlakovi sustava
- nema zamjene priključaka, nema zamjene putova protoka
- ventili s površinskim brtvljenjem sprečavaju curenje ulja, ulazak zraka i
omogućavaju jednostavno čišćenje, čak i u prljavom radnom okruženju

Артикул

Обозначение	за външен Ø на тръбата (mm)	Конструктивна поредица	Работно налягане (bar)	Конструктивен размер
SKS 08 HL 2 MULTI R	10	L	200,0	2
SKS 10 HL 2 MULTI R	12	L	200,0	2
SKS 13 HL 2 MULTI R	15	L	200,0	2
SKS 16 HL 2 MULTI R	18	L	200,0	2

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.