

# SKS IR 2 MULTI R

Мулти куплунг подвижна половина правоъгълна

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Диапазон на използване       | промишленост<br>транспортни и общински автомобили<br>аграрна техника               |
| Съединение 1                 | вътрешни резби BSP цилиндрични   |
| Съединение 2                 | щекер  |
| Стандарт                     | съответства на DIN ISO 16028   |
| Остатъчно налягане:          | възможност за съединяване до 40 bar<br>остатъчно налягане на страната на<br>щекера |
| Конструкция                  | мулти куплунг  |
| Допълнение към конструкцията | конструкция с планка като система за<br>бърза смяна                                |
| макс: Преминаване            | 100 L/min  |



## Указание

Работно налягане: 200 bar на всеки куплунг, но макс. 600 bar за мулти куплунг

## Описание

Бързите съединители се използват навсякъде там, където често се сменят допълнителни елементи.

## Допълнителна информация

Pri tome multi spojke nude bitne prednosti

u odnosu na spojene vijčane i utične spojke:

- uštedu vremena zahvaljujući brzom i jednostavnom mijenjanju dogradnih uređaja
- lako rukovanje zahvaljujući istovremenom spajanju više priključaka
- spajanje bez poteškoća i ako postoje tlakovi sustava
- nema zamjene priključaka, nema zamjene putova protoka
- ventili s površinskim brtvljenjem sprečavaju curenje ulja, ulazak zraka i omogućavaju jednostavno čišćenje, čak i u prljavom radnom okruženju

## Артикул

| Обозначение         | Присъединителна резба | Работно налягане<br>(bar) | Конструктивен размер |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| SKS 10 IR 2 MULTI R | G 3/8" -19            | 200,0                     | 2                    |
| SKS 13 IR 2 MULTI R | G 1/2" -14            | 200,0                     | 2                    |