

# SKS IR 2 MULTI R

Мулти куплунг подвижна половина правоъгълна

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	промишленост транспортни и общински автомобили аграрна техника
Съединение 1	вътрешни резби BSP цилиндрични
Съединение 2	щекер
Стандарт	съответства на DIN ISO 16028
Остатъчно налягане:	възможност за съединяване до 40 bar остатъчно налягане на страната на щекера
Конструкция	мулти куплунг
Допълнение към конструкцията	конструкция с планка като система за бърза смяна
макс: Преминаване	100 L/min



## Указание

Работно налягане: 200 bar на всеки куплунг, но макс. 600 bar за мулти куплунг

## Описание

Бързите съединители се използват навсякъде там, където често се сменят допълнителни елементи.

## Допълнителна информация

Pri tome multi spojke nude bitne prednosti

u odnosu na spojene vijčane i utične spojke:

- uštedu vremena zahvaljujući brzom i jednostavnom mijenjanju dogradnih uređaja
- lako rukovanje zahvaljujući istovremenom spajanju više priključaka
- spajanje bez poteškoća i ako postoje tlakovi sustava
- nema zamjene priključaka, nema zamjene putova protoka
- ventili s površinskim brtvljenjem sprečavaju curenje ulja, ulazak zraka i omogućavaju jednostavno čišćenje, čak i u prljavom radnom okruženju

## Артикул

Обозначение	Присъединителна резба	Работно налягане (bar)	Конструктивен размер
SKS 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKS 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2