SKS IR 2 MULTI R

Мулти куплунг подвижна половина правоъгълна

Свойства

Диапазон на използване	промишленост транспортни и общински автомобили аграрна техника
Съединение 1	вътрешни резби BSP цилиндрични
Съединение 2	щекер
Стандарт	съответства на DIN ISO 16028
Остатъчно налягане:	възможност за съединяване до 40 bar остатъчно налягане на страната на щекера
Конструкция	мулти куплунг
Допълнение към конструкцията	конструкция с планка като система за бърза смяна
макс: Преминаване	100 L/min



Указание

Работно налягане: 200 bar на всеки куплунг, но макс. 600 bar за мулти куплунг

Описание

Бързите съединители се използват навсякъде там, където често
се сменят допълнителни елементи.

Допълнителна информация

Pri tome multi spojke nude bitne prednosti
u odnosu na spojene vijčane i utične spojke:
- uštedu vremena zahvaljujući brzom i jednostavnom mijenjanju dogradnih uređaja
- lako rukovanje zahvaljujući istovremenom spajanju više priključaka
- spajanje bez poteškoća i ako postoje tlakovi sustava
- nema zamjene priključaka, nema zamjene putova protoka
- ventili s površinskim brtvljenjem sprečavaju curenje ulja, ulazak zraka i
omogućavaju jednostavno čišćenje, čak i u prljavom radnom okruženju

Артикул

Обозначение	Присъединителна резба	Работно налягане (bar)	Конструктивен размер
SKS 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKS 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.