

# SKM IR 2 MULTI Q

Неподвижна половина на мулти куплунг квадратна

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	промишленост транспортни и общински автомобили аграрна техника
Съединение 1	вътрешни резби BSP цилиндрични
Съединение 2	щекерна муфа
Конструкция	мулти куплунг
Допълнение към конструкцията	конструкция с планка като система за бърза смяна
макс: Преминаване	40 L/min



## Описание

Бързите съединители се използват навсякъде там, където често се сменят допълнителни елементи.

## Допълнителна информация

Pri tome multi spojke nude bitne prednosti u odnosu na spojene vijčane i utične spojke:

- uštedu vremena zahvaljujući brzom i jednostavnom mijenjanju dogradnih uređaja
- lako rukovanje zahvaljujući istovremenom spajanju više priključaka
- spajanje bez poteškoća i ako postoje tlakovi sustava
- nema zamjene priključaka, nema zamjene putova protoka
- ventili s površinskim brtvljenjem sprečavaju curenje ulja, ulazak zraka i omogućavaju jednostavno čišćenje, čak i u prljavom radnom okruženju

## Артикул

Обозначение	Присъединителна резба	Работно налягане (bar)
SKM 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0