


HK GEH ZP NG

корпус клапан межд. планка ном. разм. 6 за клапан картридж
EVH стомана

HANSA FLEX

Свойства

Форма на уплътнение	уплътняване с кръгло уплътнение
Изпълнение	действа в канал А + В по избор затваряне на отвор на катриджа с глуха тапа (*)
Материал	стомана
Работно налягане	макс. 350 bar



Указание

(*) подходяща глуха тапа

за SAE08/2 : ЗАТВАРЯЩ ЕЛЕМЕНТ O 08

за SAE10/2 : ЗАТВАРЯЩ ЕЛЕМЕНТ O 10

за SAE12/2 : ЗАТВАРЯЩ ЕЛЕМЕНТ O 12

Артикул

Обозначение	Съединение	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	за тип на вентила	Тегло (kg)
HK ZP NG6 C08 AB	Сетор 03 ном. размер 6	45	50	25	100	45	HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B	1,3
HK ZP NG6 C10 AB	Сетор 03 ном. размер 6	45	50	25	100	45	HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B	1,2
HK ZP NG10 C12 AB	Сетор 05 ном. размер 10	75	50	31	160	52	HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B	2,1

Принадлежности

VERSCHLUSS O Глух накрайник