

PRT RED M S

Куплунг Perrot редуктор женска част към мъжка част

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Съединение 1 | женска част на куплунга |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ с кръгло уплътнение . |
| Съединение 2 | мъжка част на куплунга |
| Повърхностно защитно покритие | горещо цинкован |



Артикул

| Обозначение | Работно налягане (bar) | Размер на куплунга (mm) |
|-------------------|------------------------|-------------------------|
| PRT RED M70-S50 | 12,0 | 70,0 / 50,0 |
| PRT RED M89-S70 | 12,0 | 89,0 / 70,0 |
| PRT RED M108-S70 | 12,0 | 108,0 / 70,0 |
| PRT RED M108-S89 | 12,0 | 108,0 / 89,0 |
| PRT RED M133-S89 | 12,0 | 133,0 / 89,0 |
| PRT RED M133-S108 | 12,0 | 133,0 / 108,0 |
| PRT RED M159-S108 | 12,0 | 159,0 / 108,0 |
| PRT RED M159-S133 | 12,0 | 159,0 / 133,0 |
| PRT RED M216-S159 | 12,0 | 216,0 / 159,0 |