
HK FMP

Корпус за напорен филтър FMP 320bar

Свойства

Изпълнение	без байпас клапан, без индикация за замърсяване без филтриращ елемент
Работно налягане	макс. 320 bar





Указание

Размер "B": необходимо свободно пространстро за смяна на филтриращия елемент

Описание

нагнетателен филтър за монтаж в тръбопроводи
конструктивно изпълнение (Qmax.) за течност ISO VG 46 при 50°C (30 мм2/сек) на Δpges = 1,25 bar

Указания за поръчка

Филтриращият елемент не се се съдържа в доставката! Моля поръчайте отделно.

Артикул

Обозначение	Филтруваща повърхност (m2)	Съединение на тръбопровода	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Тегло (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

Принадлежности

HK VA OPT	индикация за замърсявания оптична
HK VA EL	индикация за замърсявания електрическа

Резервни части

HK HP H	Филтриращ елемент за напорен филтър FMP/FHP

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.