


Свойства

Материал	полиуретан
използване	for elastic couplings



Артикул

Обозначение	за размера на куплунга	Ø D (mm)	L (mm)	Материал	Тегло (kg)
HK ZK HE2930		85,0	23,0	еластомер / PU 80 твърдост по Шор	0,2
HK ZK HE3334		107,0	27,0	еластомер / PU 80 твърдост по Шор	0,2
HK ZK ROTEX 24	Rotex 24	55,0	16,0	еластомер / PU 98 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 19 92SH	Spidex 19	40,0	12,0	еластомер / PU 92 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 19 98SH	Spidex 19	40,0	12,0	еластомер / PU 98 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 24 92SH	Spidex 24	55,0	14,0	еластомер / PU 92 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 24 98SH	Spidex 24	55,0	14,0	еластомер / PU 98 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 28 92SH	Spidex 28	65,0	15,0	еластомер / PU 92 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 28 98SH	Spidex 28	65,0	15,0	еластомер / PU 98 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 38 92SH	Spidex 38	80,0	18,0	еластомер / PU 92 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 38 98SH	Spidex 38	80,0	18,0	еластомер / PU 98 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 42 92SH	Spidex 42	95,0	20,0	еластомер / PU 92 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 42 98SH	Spidex 42	95,0	20,0	еластомер / PU 98 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 48 92SH	Spidex 48	105,0	21,0	еластомер / PU 92 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 48 98SH	Spidex 48	105,0	21,0	еластомер / PU 98 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 55 92SH	Spidex 55	120,0	22,0	еластомер / PU 92 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 55 98SH	Spidex 55	120,0	22,0	еластомер / PU 98 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 65 92SH	Spidex 65	135,0	26,0	еластомер / PU 92 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 65 95SH	Spidex 65	135,0	26,0	еластомер / PU 95 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 75 92SH	Spidex 75	160,0	30,0	еластомер / PU 92 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 75 95SH	Spidex 75	160,0	30,0	еластомер / PU 95 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 90 92SH	Spidex 90	200,0	34,0	еластомер / PU 92 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 90 95SH	Spidex 90	200,0	34,0	еластомер / PU 95 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 100 92SH	Spidex 100	225,0	39,0	еластомер / PU 92 твърдост по Шор	0,2
HK ZK SPIDEX 100 95SH	Spidex 100	225,0	39,0	еластомер / PU 95 твърдост по Шор	0,2

е резервна част към следните продукти

HK HE	HE куплунг за помпи със зъбни колела
HK SPIDEX Z	куплунг Spidex за помпи със зъбни колела
HK ROTEX AF	куплунг Rotex за аксиални бутални и роторни пластинчати помпи
HK ROTEX Z	куплунг Rotex за помпи със зъбни колела