

PRT S HR

Куплунг Perrot мъжка част външна резба

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Съединение 1 | мъжка част на куплунга |
| Съединение 2 | външна резба BSP цилиндрична |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | горещо поцинкован |



Артикул

| Обозначение | Работно налягане (bar) | Размер на куплунга (mm) | G1 |
|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| PRT S 50 HR 1.1/2 | 25,0 | 50,0 | G 1,1/2" -11 |
| PRT S 50 HR 2 | 25,0 | 50,0 | G 2" -11 |
| PRT S 70 HR 2 | 25,0 | 70,0 | G 2" -11 |
| PRT S 70 HR 2.1/2 | 25,0 | 70,0 | G 2,1/2" -11 |
| PRT S 70 HR 3 | 25,0 | 70,0 | G 3" -11 |
| PRT S 89 HR 2.1/2 | 25,0 | 89,0 | G 2,1/2" -11 |
| PRT S 89 HR 3 | 25,0 | 89,0 | G 3" -11 |
| PRT S 108 HR 2.1/2 | 25,0 | 108,0 | G 2,1/2" -11 |
| PRT S 108 HR 3 | 25,0 | 108,0 | G 3" -11 |
| PRT S 108 HR 4 | 25,0 | 108,0 | G 4" -11 |
| PRT S 133 HR 2.1/2 | 25,0 | 133,0 | G 2,1/2" -11 |
| PRT S 133 HR 4 | 25,0 | 133,0 | G 4" -11 |
| PRT S 133 HR 5 | 25,0 | 133,0 | G 5" -11 |
| PRT S 159 HR 2.1/2 | 25,0 | 159,0 | G 2,1/2" -11 |
| PRT S 159 HR 4 | 25,0 | 159,0 | G 4" -11 |
| PRT S 159 HR 6 | 25,0 | 159,0 | G 6" -11 |