PRT M HR

Куплунг Perrot женска част външна реза

Свойства

Съединение 1	женска част на куплунга
Форма на уплътнение 1	уплътняващ с кръгло уплътнение .
Съединение 2	външна резба BSP цилиндрична
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	горещо поцинкован



Артикул

Обозначение	Работно налягане (bar)	Размер на куплунга (mm)	G1
PRT M 50 HR 1.1/2	12,0	50,0	G 1,1/2" -11
PRT M 50 HR 2	12,0	50,0	G 2"
PRT M 50 HR 2.1/2	12,0	50,0	G 2,1/2" -11
PRT M 70 HR 2	12,0	70,0	G 2"
PRT M 70 HR 2.1/2	12,0	70,0	G 2,1/2" -11
PRT M 70 HR 3	12,0	70,0	G 3" -11
PRT M 89 HR 2.1/2	12,0	89,0	G 2,1/2" -11
PRT M 89 HR 3	12,0	89,0	G 3" -11
PRT M 108 HR 2.1/2	12,0	108,0	G 2,1/2" -11
PRT M 108 HR 3	12,0	108,0	G 3" -11
PRT M 108 HR 4	12,0	108,0	G 4" -11
PRT M 133 HR 2.1/2	12,0	133,0	G 2,1/2" -11
PRT M 133 HR 4	12,0	133,0	G 4" -11
PRT M 133 HR 5	12,0	133,0	G 5" -11
PRT M 159 HR 2.1/2	12,0	159,0	G 2,1/2" -11
PRT M 159 HR 4	12,0	159,0	G 4" -11
PRT M 159 HR 6	12,0	159,0	G 6" -11

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.