

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | промишлен и строителен отрасъл аграрна техника |
| Особени белези | свързан двустранно с щорцови куплунги от леки метали |
| Съединение 1 + 2 | палцов куплунг |
| Вътрешен слой | NBR |
| Външен слой | полиестерна тъкан с кръгла оплетка |
| Цвят | естествено бял |
| Течности | студена вода |



Артикул

| Обозначение | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Работно налягане (bar) | Разстояние на палците (mm) | Номинален размер щорц | Дължина на ролката (m) |
|------------------|-----|-----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| FALTBAU 52X10 M | 2" | 52 | 10,0 | 66 | 52-C | 10 |
| FALTBAU 52X15 M | 2" | 52 | 10,0 | 66 | 52-C | 15 |
| FALTBAU 52X20 M | 2" | 52 | 10,0 | 66 | 52-C | 20 |
| FALTBAU 52X30 M | 2" | 52 | 10,0 | 66 | 52-C | 30 |
| FALTBAU 76X10 M | 3" | 76 | 10,0 | 89 | 75-B | 10 |
| FALTBAU 76X15 M | 3" | 76 | 10,0 | 89 | 75-B | 15 |
| FALTBAU 76X20 M | 3" | 76 | 10,0 | 89 | 75-B | 20 |
| FALTBAU 76X30 M | 3" | 76 | 10,0 | 89 | 75-B | 30 |
| FALTBAU 102X10 M | 4" | 102 | 10,0 | 133 | 110-A | 10 |
| FALTBAU 102X15 M | 4" | 102 | 10,0 | 133 | 110-A | 15 |
| FALTBAU 102X20 M | 4" | 102 | 10,0 | 133 | 110-A | 20 |
| FALTBAU 102X30 M | 4" | 102 | 10,0 | 133 | 110-A | 30 |