# HK DSR

Датчик за налягане регулатор DSR

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Работна температура max.** | 85 °C |
| **Съединение** | G 1/4" външна резба, завъртаща се |
| **работно напрежение** | 24 V DC |
| **електрическо съединение** | кръгъл щекерен съединител M 12 x 1, 4-пол. |
| **Материал** | корпус: цинкова отливка под налягане<br>части в контакт със среди: благородна стомана V2A<br>уплътнение: NBR |
| **Обем на доставката** | без щекер |
| **защитен клас** | IP 67 |






## Описание

компактно звено от бутонен прекъсвач, датчик за налягане и светодиодна индикация
корпусът се завърта до 290°
изход: 2x PNP (може да се програмира свободно, нормално затворен, нормално отворен контакт, прозорец, хистерезис)
без аналогов изход
точност ±0,5 % от крайната стойност
мин. / макс. памет за стойности

## Указания за поръчка

Поръчайте отделно щекер M12 с кабел

## Артикул

| Обозначение | Диапазон на измерване | Тегло (kg) |
|---|---|---|
| **HK DSR 400 04 17** | 0 до 400 bar | 0,3 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK DSR 4POL** | ъглов щекер M12 4-полюсен с кабел |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*