

TE 300 B (3TE)

Маркуч ниско налягане с текстилни подложки

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон на използване | маркуч за ниско налягане за общи приложения. |
| Особени белези | проверка на лентата съгласно DIN 54 837 с класифициране съгласно DIN 5510 част 2 (отчети от проверката при запитване) |
| Стандарт | EN 854 3 TE |
| Вътрешен слой | синтетична гума NBR |
| Подложка | две оплетени подложки от текстил |
| Външен слой | устойчива на възпламеняване, на масла и атмосферни условия синтетична гума |
| Цвят | черен |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Течности | основа на минерално масло леко отоплително гориво смазочно масло вода въздух (до + 70 °C) водно-гликолни емулсии |



Артикул

| Обозначение | DN* | Мярка | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Работно налягане (bar) | Контролно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) | Цвят |
|-------------|-----|-------|--------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|
| TE 306 B | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 14,4 | 145,0 | 290 | 580 | 45 | черен |
| TE 308 B | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 16,9 | 130,0 | 260 | 260 | 55 | черен |
| TE 310 B | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 18,5 | 110,0 | 220 | 440 | 70 | черен |
| TE 313 B | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 21,7 | 93,0 | 189 | 370 | 85 | черен |
| TE 316 B | 16 | 10 | 5/8" | 15,6 | 25,9 | 80,0 | 160 | 320 | 105 | черен |
| TE 320 B | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 29,0 | 70,0 | 140 | 280 | 130 | черен |
| TE 325 B | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,9 | 55,0 | 110 | 220 | 150 | черен |
| TE 332 B | 31 | 20 | 1.1/4" | 31,8 | 42,3 | 45,0 | 90 | 180 | 190 | черен |

DN = номинален диаметър, номинална ширина