HK PAM 015 T

ръчна помпа за монтаж в резервоари с пътен клапан

Свойства

Обем на доставката	вкл. уплътнение и комплект болтове
Материал	корпус: отливка, вътрешни части от стомана





Указание

Клапаните ограничаващи налягането трябва да бъдат настроени за случая на приложение.

Указания за поръчка

Внимание! Поръчайте също и ръчен лост HKPAM0290000!

Артикул

Обозначение	Резба	Vdh (ccm) (cc)	Изпълнение	p max. (bar)	Налягане (30)* (bar)	Тегло (kg)
HK PAM 015 1200	2 x 3/8" AG	12	с 4/3 пътен клапан	380	160	2,85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8" AG	12	с клапан ограничаващ налягането и 4/3 пътен клапан	380	160	3,00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8" AG	25	с 4/3 пътен клапан	350	100	2,95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8" AG	25	с клапан ограничаващ налягането и 4/3 пътен клапан	350	100	3,10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8" AG	45	с 4/3 пътен клапан	280	80	3,15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8" AG	45	с клапан ограничаващ налягането и 4/3 пътен клапан	280	80	3,30

Vdh = подаващ обем на всеки двоен ход – Налягане (30)= създаденото налягане при ръчно усилие 30 daN със стандартен лост

Принадлежности

HK PAM Hebel	Лост за ръчна помпа PAM
HK PM0 022	резервоар за ръчна помпа PAM
HK PAM Faltenbalg	силфон за ръчна помпа PAM

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.