# HK PAM 015 T

ръчна помпа за монтаж в резервоари с пътен клапан

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Обем на доставката** | вкл. уплътнение и комплект болтове |
| **Материал** | корпус: отливка, вътрешни части от стомана |






## Указание

Клапаните ограничаващи налягането трябва да бъдат настроени за случая на приложение.

## Указания за поръчка

Внимание! Поръчайте също и ръчен лост HKPAM0290000!

## Артикул

| Обозначение | Резба | Vdh (ccm) (cc) | Изпълнение | p max. (bar) | Налягане (30)* (bar) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK PAM 015 1200** | 2 x 3/8" AG | 12 | с 4/3 пътен клапан | 380 | 160 | 2,85 |
| **HK PAM 015 1202** | 2 x 3/8" AG | 12 | с клапан ограничаващ налягането и 4/3 пътен клапан | 380 | 160 | 3,00 |
| **HK PAM 015 2500** | 2 x 3/8" AG | 25 | с 4/3 пътен клапан | 350 | 100 | 2,95 |
| **HK PAM 015 2502** | 2 x 3/8" AG | 25 | с клапан ограничаващ налягането и 4/3 пътен клапан | 350 | 100 | 3,10 |
| **HK PAM 015 4500** | 2 x 3/8" AG | 45 | с 4/3 пътен клапан | 280 | 80 | 3,15 |
| **HK PAM 015 4502** | 2 x 3/8" AG | 45 | с клапан ограничаващ налягането и 4/3 пътен клапан | 280 | 80 | 3,30 |

Vdh = подаващ обем на всеки двоен ход – Налягане (30)= създаденото налягане при ръчно усилие 30 daN със стандартен лост

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK PAM Hebel** | Лост за ръчна помпа PAM |
| **HK PM0 022** | резервоар за ръчна помпа PAM |
| **HK PAM Faltenbalg** | силфон за ръчна помпа PAM |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*