
HK TA B

Филтри за вентилация на резервоара и пълнене

Свойства

Изпълнение	закрепване на фланеца към резервоара, с цедка за пълнене
Материал	хромирана стомана, уплътнение корк
Количество въздух	HK TA 46 B: макс. 150 л/мин - за филтър 3µm HK TA 46 B: макс. 200 л/мин - за филтър 10µm HK TA 80 B: макс. 450 л/мин - за филтър 3µm HK TA 80 B: макс. 550 л/мин - за филтър 10µm





Указания за поръчка

може да се достави при запитване: гърловини за пълнене със затварящо езиче и/или подпорен клапан, други размери и конструкции

Артикул

Обозначение	Тънкост на филтрация (µm)	Количество въздух (L/min)	A (mm)	B (mm)	Закрепване	C (mm)	Центрова окръжност (mm)	Свредлован отвор на резервоара	Тегло (kg)
HK TA 46 B 03	3	150	46	111	3 x M5	48	41	30 мм	0,10
HK TA 46 B 10	10	-	46	111	3 x M5	48	41	30 мм	0,10
HK TA 80 B 03 1	3	-	80	134	6 x M5	56	73	51 мм	0,28
HK TA 80 B 10 1	10	-	80	134	6 x M5	56	73	51 мм	0,28
HK TA 80 B 03 2	3	-	80	204	6 x M5	56	73	51 мм	0,32
HK TA 80 B 10 2	10	-	80	204	6 x M5	56	73	51 мм	0,32

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.