HK 41 C1

ръчен пътен клапан ном. размер 6

Свойства

Изпълнение	4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан
Работно налягане	P, A, B: макс. 350bar / T: макс. 210bar
Обемен поток	макс. 80 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	ISO/Cetop 03 ном. размер 6
Закрепване	4 бр. болт с вътрешен шестостен M5x30 12.9





Описание

механично задействане с ръчен лост
ръчен лост монтиран на страна "B"

Указания за поръчка

други комутационни схеми и изпълнения при запитване

Артикул

Обозначение	Вид	покритие	Тип бутало	Изпълнение	Тегло (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	положително (затворено)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	положително (затворено)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 деления	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	положително (затворено)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	положително (затворено)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	отрицателно (отворено)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	връщане на пружината назад до 0	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	отрицателно (отворено)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 деления	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	положително (затворено)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 деления	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	положително (затворено)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 деления	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	отрицателно (отворено)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 деления	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

HK M HK 41 C	комплект болтове за клапани ном. размер 6 тип HK 41C

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.