
# HK MPS 3

Филтри Spin-On комплект тип 3

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Изпълнение** | като филтър обратен поток<br>с байпас клапан 1,75 bar, без индикация за замърсяване<br>A10: с не органичен филтър (10 µm), абсолютно филтриране<br>P10: хартиен филтър (10 µm), номинално филтриране |
| **Температура min.** | -25 °C |
| **Температура max.** | 110 °C |
| **Материал** | Filter head in aluminum<br>уплътнение: NBR |
| **Работно налягане** | макс. 12 bar |






## Указание

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

## Описание

филтър Spin-On за монтаж в тръбопроводи
диференциално налягане за филтриращ елемент от хартия (P) макс. 4 bar
диференциално налягане за не органичен филтриращ елемент (A) макс. 4 bar
конструктивно изпълнение (Qmax.) за течност ISO VG 46 при 50°C (30 мм2/сек) на Δpges = 0,4 bar

## Указания за поръчка

фруги филтриращи материали както и филтри за други видове масло, вискозност или температури могат да бъдат доставени при запитване

## Артикул

| Обозначение | Тънкост на филтрация (µm) | Филтруваща повърхност | Filter material | Съединение на тръбопровода | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK MPS 300 RG1 P10** | 10,0 | 2 x 4300 | organic | G 1.1/2" | 282 | 265 | 47 | 290 | 130 | 129 | 5,4 |
| **HK MPS 350 RG1 A10** | 10,0 | 2 x 5390 | не органичен | G 1.1/2" | 250 | 310 | 47 | 335 | 130 | 129 | 5,6 |
| **HK MPS 350 RG1 P10** | 10,0 | 2 x 5760 | organic | G 1.1/2" | 293 | 310 | 47 | 335 | 130 | 129 | 5,6 |

A10 с не органичен филтър (10 µm), абсолютно филтриране – P10 хартиен филтър (10 µm), номинално филтриране – Qmax - макс. обемен поток

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK VA MAN** | Clogging indicator pressure gauge |

## Резервни части

| | |
|---|---|
| **HK MPS R/S** | Филтрираща глава за филтър Spin-On MPS |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*