

# SKL IR VA

Подвижна половина на завинтващ се куплунг

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| Съединение 1           | вътрешни резби BSP цилиндрични  |
| Форма на уплътнение 1  | за крайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е                               |
| Остатъчно налягане:    | Възможно е съединяване под остатъчно налягане                                     |
| Материал               | благородна стомана  |



## Описание

Завинтващите се куплунги са изчислени за високо налягане и пулсации поради налягането.

## Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

## Допълнителна информация

Благодарение на здравата конструкция те са подходящи за тежки условия на използване.

## Артикул

| Обозначение    | Конструктивен размер | DN* | Присъединителна резба | Резба на куплунг | Работно налягане (bar) | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) | SF съед.* |
|----------------|----------------------|-----|-----------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| SKL 10 IR 2 VA | 2                    | 10  | G 3/8" -19            | Rd. 28 x 2       | 250,0                  | -25                                   | 200                                   | 4         |
| SKL 13 IR 3 VA | 3                    | 12  | G 1/2" -14            | Rd. 36 x 2       | 250,0                  | -25                                   | 200                                   | 4         |
| SKL 20 IR 4 VA | 4                    | 19  | G 3/4" -14            | Rd. 42 x 2       | 150,0                  | -25                                   | 200                                   | 4         |
| SKL 25 IR 5 VA | 5                    | 25  | G 1" -11              | Rd. 48 x 3       | 150,0                  | -25                                   | 200                                   | 4         |
| SKL 32 IR 6 VA | 6                    | 31  | G 1.1/4" -11          | Rd. 70 x 3       | 100,0                  | -25                                   | 200                                   | 4         |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

## Варианти на продукта

SKL IR Подвижна половина на завинтващ се куплунг, с галванично покритие

## Принадлежности

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| SKL ZUBS    | Защита от прах за SKL |
| SKL ZUBS AL | Затваряща тапа        |