SSK PE

Защита от протриване от пластмаса

Свойства

Диапазон на използване	гъвкави тръбопроводи, които при движение са изложени на протриване.
Особени белези	ръбовете са заоблени, така маркучите не се повреждат гъвкав толерира киселини, масла и разтворители съдържат антистатична добавка рециклиращи се UV устойчив
Цвят	черен
Температура min.	-50 °C
Температура max.	100 °C
Материал	HD полиетилен



Указание

От SSK PE 66 има наличен отвор за удължаване

Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	за външен Ø на маркуча
SSK PE 09	9,6	12	1,2	09 - 13 mm
SSK PE 13	13,4	16	1,3	13 - 18 мм
SSK PE 16	16,0	20	2,0	16 - 22 мм
SSK PE 20	20,6	25	2,2	20 - 27 мм
SSK PE 27	27,0	32	2,5	27 - 36 мм
SSK PE 34	34,6	40	2,7	34 - 44 мм
SSK PE 43	43,2	50	3,4	43 - 55 мм
SSK PE 55	55,6	63	3,7	55 - 67 мм
SSK PE 66	66,2	75	4,4	66 - 80 мм
SSK PE 80	80,2	90	4,9	80 - 98 мм
SSK PE 100	99,0	110	5,5	99 - 115 мм
SSK PE 113	113,2	125	5,9	113 - 130 мм
SSK PE 127	127,0	140	6,5	125 - 155 мм

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.