


Свойства

| | |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | леярни, стоманолеярни цехове, заводи за стъкло, корабостроителници и т.н. |
| Приложение | като защита против докосване при горещи и студени маркучи |
| Цвят | сив |
| Температура max. | 300 °C |
| Материал | Silontex yarn with a silicone cover |



Указание

Разрешение от Германския Лойд

Описание

вътрешността е оплетка за маркучи от текстурирани и усукани влакна Silontex, дебелина на стената ок. 3 мм, отвън със сиво силиконово покритие, трудно възпламенима, загасваща самостоятелно, ок. 50° твърдост по Шор

Артикул

| Обозначение | Вътрешен Ø (mm) | Тегло за м (kg) |
|-------------|--------------------|--------------------|
| FBSG 010 | 10 | 0,232 |
| FBSG 015 | 15 | 0,243 |
| FBSG 020 | 20 | 0,323 |
| FBSG 022 | 22 | 0,335 |
| FBSG 025 | 25 | 0,360 |
| FBSG 030 | 30 | 0,391 |
| FBSG 032 | 32 | 0,430 |
| FBSG 035 | 35 | 0,471 |
| FBSG 040 | 40 | 0,541 |
| FBSG 050 | 50 | 0,716 |
| FBSG 060 | 60 | 0,860 |