PROJEKTIL
Почистващ пул



Указание
може да се използва с H-LPKIT-UC-NL или H-LPKIT-UC-MS

Описание
За вътрешно почистване на маркучи и тръби. Пулът трябва да бъде 20% до 30% по-голям от вътрешния диаметър на маркуча или на тръбата. Например, един пул от 50 мм се препоръчва за маркуч от 38 мм.

Артикул

Обозначение	за маркуч ID (mm)	за вътрешен Ø на тръбата (mm)
PROJEKTIL 08	-	4,0
PROJEKTIL 10	6	6,0
PROJEKTIL 12	8	7,0
PROJEKTIL 14	10	8,0
PROJEKTIL 16	-	10,0
PROJEKTIL 18	13	12,0
PROJEKTIL 20	16	13,0
PROJEKTIL 22	-	14,0
PROJEKTIL 24	-	15,0
PROJEKTIL 26	20	16,0
PROJEKTIL 28	-	18,0
PROJEKTIL 30	25	20,0
PROJEKTIL 33	-	22,0
PROJEKTIL 36	-	25,0
PROJEKTIL 40	32	29,0
PROJEKTIL 45	-	31,0
PROJEKTIL 50	40	33,0
PROJEKTIL 55	-	40,0
PROJEKTIL 60	50	-
PROJEKTIL 65	60	-

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.