



Указание

може да се използва с H-LPKIT-UC-NL или H-LPKIT-UC-MS

Описание

За вътрешно почистване на маркучи и тръби. Пултът трябва да бъде 20% до 30% по-голям от вътрешния диаметър на маркуча или на тръбата. Например, един пул от 50 мм се препоръчва за маркуч от 38 мм.

Артикул

Обозначение	за маркуч ID (mm)	за вътрешен Ø на тръбата (mm)
ПРОЕКТІЛ 08	-	4,0
ПРОЕКТІЛ 10	6	6,0
ПРОЕКТІЛ 12	8	7,0
ПРОЕКТІЛ 14	10	8,0
ПРОЕКТІЛ 16	-	10,0
ПРОЕКТІЛ 18	13	12,0
ПРОЕКТІЛ 20	16	13,0
ПРОЕКТІЛ 22	-	14,0
ПРОЕКТІЛ 24	-	15,0
ПРОЕКТІЛ 26	20	16,0
ПРОЕКТІЛ 28	-	18,0
ПРОЕКТІЛ 30	25	20,0
ПРОЕКТІЛ 33	-	22,0
ПРОЕКТІЛ 36	-	25,0
ПРОЕКТІЛ 40	32	29,0
ПРОЕКТІЛ 45	-	31,0
ПРОЕКТІЛ 50	40	33,0
ПРОЕКТІЛ 55	-	40,0
ПРОЕКТІЛ 60	50	-
ПРОЕКТІЛ 65	60	-