

WA LV PN6 VA

съединение ... LV, PN 6, VA

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | свързваща арматура за гъвкави връзки |
| Съединение 1 | предварително заварен фланец в степен на налягане PN6 |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващи |
| Стандарт | DIN 2631 DIN EN 1092-1 |
| Приложение | запоено изпълнение с термоустойчивост до 200 °C заварено изпълнение в благородна стомана с термоустойчивост до 550 °C |
| Модификация | права |
| Материал | благородна стомана |



Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

| Обозначение | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|------------------|-----|----------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LV PN6 VA | 10 | 6 | 75 | 35 | 50 | 11 |
| WA 013 LV PN6 VA | 13 | 6 | 80 | 40 | 55 | 11 |
| WA 020 LV PN6 VA | 20 | 6 | 90 | 50 | 65 | 11 |
| WA 025 LV PN6 VA | 25 | 6 | 100 | 60 | 75 | 11 |
| WA 032 LV PN6 VA | 32 | 6 | 120 | 70 | 90 | 14 |
| WA 040 LV PN6 VA | 40 | 6 | 130 | 80 | 100 | 14 |
| WA 050 LV PN6 VA | 50 | 6 | 140 | 90 | 110 | 14 |
| WA 065 LV PN6 VA | 65 | 6 | 160 | 110 | 130 | 14 |
| WA 080 LV PN6 VA | 80 | 6 | 190 | 128 | 150 | 18 |
| WA 100 LV PN6 VA | 100 | 6 | 210 | 148 | 170 | 18 |
| WA 125 LV PN6 VA | 125 | 6 | 240 | 178 | 200 | 18 |
| WA 150 LV PN6 VA | 150 | 6 | 265 | 202 | 225 | 18 |

Варианти на продукта

WA LV PN6 съединение ... LV, PN 6, стомана, стомана