GTH ZOLL
Водеща лента, GTH

Свойства

Скорост при плъзгане max.	1,0 m/s
Устойчивост на налягане по DIN 53454 (N/мм2)	350 N/mm2
Притискане на повърхностите	50 N/мм2
Температура min.	-40 °C
Температура max.	130 °C
Течности	минерални масла водни емулсии
Монтаж	поставете в жлеба
Материал	водещ пръстен: ламинат от полиестерна смола и ситнетични влакна с графит







Toleranz / Tolerance

D	d	L
H9	f8	+0,20 0

Указание

изчисление на напречното усилие; F= p x D x L x n
F= максимално напречно усилие (N)
p= максимално притискане на повърхностите (N/мм2)
D x L= проектирана площ (мм2)
n= брой пръстени

Описание

възможност за доставка на метър.
лесна обработка с монтажен жлеб и монтаж
нисък коефициент на триене.
висока товароносимост

Указания за поръчка

При специални работни условия (течност, температура, налягане ...) моля да се обръщате към нас.

Артикул

Обозначение	e (mm)	e	L (mm)	L
GTH 31 095	3,18	1/8"	9,53	3/8"
GTH 31 127	3,18	1/8"	12,70	1/2"
GTH 31 159	3,18	1/8"	15,87	5/8"
GTH 31 191	3,18	1/8"	19,05	3/4"
GTH 31 254	3,18	1/8"	25,40	1"

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.