

# SKL IR FS

Подвижна половина на завинтвац се куплунг, плоско уплътняваща

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Конструкция                   | плоско уплътняващи                                    |
| Съединение 1                  | вътрешни резби BSP цилиндрични                        |
| Форма на уплътнение 1         | за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е |
| съвместимо с                  | Stucchi VEP   |
| Материал                      | стомана   |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                                 |



## Артикул

| Обозначение    | Конструктивен размер | DN* | Присъединителна резба | Работно налягане (bar) | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|----------------|----------------------|-----|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKL 06 IR 1 FS | 1                    | 6   | G 1/4" -19            | 400,0                  | -25                                   | 100                                   |
| SKL 10 IR 2 FS | 2                    | 10  | G 3/8" -19            | 350,0                  | -25                                   | 100                                   |
| SKL 13 IR 2 FS | 2                    | 12  | G 1/2" -14            | 350,0                  | -25                                   | 100                                   |
| SKL 13 IR 3 FS | 3                    | 12  | G 1/2" -14            | 350,0                  | -25                                   | 100                                   |
| SKL 20 IR 3 FS | 3                    | 19  | G 3/4" -14            | 350,0                  | -25                                   | 100                                   |
| SKL 20 IR 4 FS | 4                    | 19  | G 3/4" -14            | 350,0                  | -25                                   | 100                                   |
| SKL 25 IR 4 FS | 4                    | 25  | G 1" -11              | 325,0                  | -25                                   | 100                                   |
| SKL 25 IR 5 FS | 5                    | 25  | G 1" -11              | 325,0                  | -25                                   | 100                                   |
| SKL 32 IR 5 FS | 5                    | 31  | G 1.1/4" -11          | 300,0                  | -25                                   | 100                                   |

DN = номинален диаметър, номинална ширина

## Принадлежности

SKL ZUBS FS ALU    Защита от прах за SKL FS