
HK TAP 115

Филтри за вентилация на резервоара и пълнене

Свойства

Изпълнение	закрепване на фланеца към резервоара, с цедка за пълнене с индикация за замърсяване
Температура min.	-25 °C
Температура max.	100 °C
Материал	капачка от пластмаса уплътнение: NBR цедка от стомана
Количество въздух	max. 1600 l/min - for HK TAP115 1 max. 2100 l/min - for HK TAP115 2





Указание

посочената тънкост на филтрацията важи за въздушния филтър

Описание

За вентилиране на хидравлични резервоари в системи с голям обемен поток респ.
бързи промени на обема на резервоара.

Артикул

Обозначение	Тънкост на филтрация (µm)	Количество въздух (L/min)	A (mm)	Закрепв-ане	L (mm)	Центрова окръжност (mm)	Ø A (mm)	Свредлован отвор на резервоара	Тегло (kg)
HK TAP115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00	51 мм	0,46
HK TAP115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00	51 мм	0,60

Принадлежности

HK A115	Филтърна вложка за пълнещ и вентилационен филтър TAP

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.