


DAMPF AR VA

Арматури за пара AR, със затягащи пръстени, благородна стомана

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	приложения с гореща вода или наситена пара
Съединение 1	гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Работно налягане	до 18 bar
съкращение	DKR-плосък
Стандарт	DIN EN 14423 стандарт за резби ISO 228/DIN 2999
Обем на доставката	със затягащи пръстени и уплътнение
Температурен диапазон	наситена пара до +210 °C горща вода до +120 °C
Материал	благородна стомана затягащи пръстени от благородна стомана



Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	L (mm)	Диапазон на закрепване (мм)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR VA	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR VA	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR VA	31	20	1.1/4"	G 1,1/4" -11	97,5	47 - 50	-
DAMPF 38 AR VA	38	24	1.1/2"	G 1,1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR VA	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Варианти на продукта

DAMPF AR	Арматури за пара AR, със затягащи пръстени, стомана, стомана
DAMPF AR MG	Арматури за пара AR, със затягащи пръстени, месинг, месинг