

### Свойства

<b>Изпълнение</b>	конфигурация и доставка при запитване с ръчни или електро-магнитни клапани
<b>Работно налягане</b>	макс. 700 bar
<b>Обемен поток</b>	0,36 - 4,00 л/мин



### Указание

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Описание

електро-хидравлични помпи (компактни агрегати) за захранване на цилиндри за средни и тежки натоварвания  
 размер на резервоара: 2,5 - 100 литра (резервоари от стомана или алуминий)  
 електродвигатели за 115V, 230V, 400V  
 принадлежности като опция: предпазни скоби, транспортни ролки, маслени охладители

### Указания за поръчка

Не е стока на склад, конфигурация (на определени групи) и доставка при запитване!

### Артикул

Обозначение	Изпълнение
<b>Elektrohydraulische Pumpe НВМ</b>	пътен клапан с ръчно включване
<b>Elektrohydraulische Pumpe НВЕ</b>	пътен клапан с електрическо включване

### Принадлежности

<b>NY 2100</b>	маркуч високо налягане от термопласт
<b>GKS</b>	гумена защита от пречупване
<b>PNY 2100 HN</b>	притискащ нипел, AGN
<b>PHY 2100</b>	притискащ пръстен, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	подвижна половина на завинтващ се куплунг
<b>SKL ZUBS SP</b>	защита от прах за SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	неподвижна половина на завинтващ се куплунг
<b>SKF ZUBS SP</b>	защита от прах за SKF..E