

### Свойства

Изпълнение	конфигурация и доставка при запитване с ръчни или електро-магнитни клапани
Работно налягане	макс. 700 bar
Обемен поток	0,36 - 4,00 л/мин



### Указание

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Описание

електро-хидравлични помпи (компактни агрегати) за захранване на цилиндри за средни и тежки натоварвания  
размер на резервоара: 2,5 - 100 литра (резервоари от стомана или алуминий)  
електродвигатели за 115V, 230V, 400V  
принадлежности като опция: предпазни скоби, транспортни ролки, маслени охладители

### Указания за поръчка

Не е стока на склад, конфигурация (на определени групи) и доставка при запитване!

### Артикул

Обозначение	Изпълнение
Elektrohydraulische Pumpe НВМ	пътен клапан с ръчно включване
Elektrohydraulische Pumpe НВЕ	пътен клапан с електрическо включване

### Принадлежности

NY 2100	маркуч високо налягане от термопласт
GKS	гумена защита от пречупване
PNY 2100 HN	притискащ нипел, AGN
PHY 2100	притискащ пръстен, NY 2100
SKL HN SP	подвижна половина на завинтващ се куплунг
SKL ZUBS SP	защита от прах за SKL..SP
SKF IN SP	неподвижна половина на завинтващ се куплунг
SKF ZUBS SP	защита от прах за SKF..E