
PA 700 SK6 45 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 45°

Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 700 PLUS
Съединение 1	съединение за фланци SAE 6000 PSI
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Допълнителен белег	cone SAE fitting
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие





Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Размер на фланеца	D (mm)	M метр.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 720 SK6 45 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	43,5	M 10 x 45	152,8	40,0	50,8	23,8	25,0	11
PA 725 SK6 45 PLUS	25	16	1"	1"	49,4	M 12 x 50	183,7	45,0	57,2	27,8	27,0	13
PA 725 SK6 32 45 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57,4		183,8	50,2	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 45 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4		211,0	60,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 40 45 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		235,0	60,1	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 45 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		273,0	80,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 50 45 PLUS	38	24	1.1/2"	2"	83,5		320,0	90,0	96,8	44,5	50,0	21
PA 750 SK6 45 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		308,0	90,0	96,8	44,5	50,0	21

Принадлежности

FS	уплътнение за фланци SAE и ISO
SCHRAUBE M	Болт с вътрешен шестостен
SCHRAUBE M VZ	Болт с вътрешен шестостен

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.