# SKM IN FS

Муфа с щекерен куплунг, плоско уплътняваща

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| **Конструкция** | плоско уплътняващи |
| **Съединение 1** | вътрешна резба NPT |
| **съвместимо с** | Stucchi |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



## Указание

Може да се заменя с куплунги по ISO 16028.

## Описание

Плоско уплътняващи щекерни куплунги за минимални загуби от утечно масло респ.
навлизане на въздух при съединяването.
За високо протичане при минимални загуби на налягане.
Подходящи за използване в чувствителни области.

## Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

## Артикул

| Обозначение | DN* | Присъединителна резба | Конструктивен размер | Работно налягане (bar) | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 IN 2 FS** | 10 | NPT 3/8" -18 | 2 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKM 13 IN 2 FS** | 12 | NPT 1/2" -14 | 2 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKM 13 IN 3 FS** | 12 | NPT 1/2" -14 | 3 | 350,0 | -25 | 100 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*