SKS IN FS

Щекер на щекерен куплунг, плоско уплътняващ

Свойства

Диапазон на използване	общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н.
Конструкция	плоско уплътняващи
Съединение 1	вътрешна резба NPT
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Указание

Може да се заменя с куплунги по ISO 16028.

Описание

Плоско уплътняващи щекерни куплунги за минимални загуби от утечно масло респ.
навлизане на въздух при съединяването.
За високо протичане при минимални загуби на налягане.
Подходящи за използване в чувствителни области.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	Конструктивен размер	Работно налягане (bar)	Температура минерално масло min. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)
SKS 10 IN 2 FS	10	NPT 3/8" -18	2	350,0	-25	100
SKS 13 IN 2 FS	12	NPT 1/2" -14	2	350,0	-25	100
SKS 13 IN 3 FS	12	NPT 1/2" -14	3	350,0	-25	100

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.